

2合1

卡车启储一体锂电池



内置**灭火**装置

支持**OTA**升级

车规级可靠性

2500 Amps 启动电流

>3,500 次循环寿命

-40°C 工作环境



启储一体

- 为发动机启动提供高瞬时启动电流
- 驻车时, 支持空调等车内电器的用电需求, 避免怠速



安全可靠

- 内置灭火装置, 有效防止极端工况下的热失控, 增强安全性
- 抗振动设计, 无惧颠簸路况



稳定性能

- -40~60°C宽温工作, 性能稳定
- 内置加热模块可在低温条件下加热电池, 充放电稳定



简单易用

- 配备节能模式, 方便长时间驻车时使用, 支持快速重启
- 支持直接替换铅酸电池, 安装简便



工作续航长

- 锂电池支持快速充电, 减少停机时间
- 超长工况续航, 一次充电, 连续工作一晚



智能管理

- 配备先进的智能管理系统, 支持远程升级软件更新, 优化性能, 提升效能
- 蓝牙功能支持远程监控电池状态并同步数据

卡车启储电池产品参数表

型号	SAT24150	SAT24205	SAT24230
平台电压	24V	24V	24V
额定电压	25.6V	25.6V	25.6V
额定容量	156Ah	206Ah	230 Ah
额定电量	3.99kWh	5.28kWh	5.88kWh
重量	32±1kg	41±1kg	42±1kg
尺寸(含极柱)	521.8 x 238.8 x 224mm	523 x 269 x 222mm	523 x 269 x 222mm
连续充电电流	100A	100A	100A
最大充电电流	150A	150A	150A
连续放电电流	150A	150A	150A
最大启动电流	2500A	2500A	2500A
工作电压范围	24.8 V~29.2V	24.8 V~29.2V	24.8 V~29.2V
使用温度范围	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C
最大充电电压	32V	32V	32V
一键强启	有	有	有
蓝牙功能	有	有	有
加热功能	有	有	有
内置灭火装置	有	有	有
4G+GPS	有	有	有
APP	有	有	有
防护等级	IP67	IP67	IP67
质保	5年	5年	5年

